

Für geschlossene Heizungsanlagen (gemäß EN12828) und Kühlanlagen.





Vorteile

- Qualitativ hochwertige Stahlgefäße mit verzinktem Klemmring.
- Gasseitig mit Stickstoff befüllt zum Schutz vor Korrosion und Druckverlusten.
- Jedes Ausdehnungsgefäß wird auf Dichtheit und Vordruck überprüft bevor es die Fertigung verlässt.

Technische Daten

- Maximaler Betriebsüberdruck: 3/6 bar.
- Geeignet für die Zugabe von bis zu 50% Frostschutzmittel auf Glykollbasis.
- Gefäße konform EN13831.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 110 °C.
- Min. / max. Betriebstemperatur (an der Membran): -10 / 70 °C.
(bei höheren Temperaturen empfehlen wir, geeignete Maßnahmen zur Temperaturabsenkung zu treffen).
- Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Weiße (RAL 9010) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Membrane: Stülpe-Membrane aus SBR Gummi.
- Contraflex W 35 - W 80: Mit angeschweißten Füßen zur Befestigung.



Typ	Nenn- inhalt [l]	Vordru- ck [bar]	Max. Betriebs- - überdru- ck [bar]	Abmessungen				Anschlu- ss (E)	Gewic- ht [kg]	Bestell- nummer
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]			
Contraflex 8/1.5 [3bar] weiß	8	1,5	3,0	245	277	-	-	R 3/4"	2,2	26063
Contraflex 12/1.5 [3bar] weiß	12	1,5	3,0	286	273	-	-	R 3/4"	2,3	26153
Contraflex 18/1.5 [3bar] weiß	18	1,5	3,0	286	381	-	-	R 3/4"	2,9	26163
Contraflex W 25/1.5 [3bar]	25	1,5	3,0	328	402	-	-	R 3/4"	3,5	26233
Contraflex 35/1.5 [3bar] weiß	35	1,5	3,0	396	435	263	118	R 3/4"	5,6	26333
Contraflex 50/1.5 [6bar] weiß	50	1,5	6,0	437	493	263	134	R 3/4"	11,4	26483
Contraflex 80/1.5 [6bar] weiß	80	1,5	6,0	519	534	360	140	R 1"	15,0	26783

