# System
# DW-COLOR

## BESCHREIBUNG
Schwarz, weiß oder grau matt pulverbeschichtete doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise

## MATERIAL
Innen: L99
Außen: Eloverzinkt

## OBERFLÄCHE
Schwarz pulverbeschichtet DW-BLACK (RAL 9011 matt angeraut)
Weiß pulverbeschichtet DW-WHITE (RAL 9010 matt)
Grau pulverbeschichtet DW-GREY (RAL 7016 matt)

## WANDSTÄRKE
Innen / Außen je 0,5 mm

## INNENDURCHMESSER
130 - 200 mm

## DÄMMUNG
Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

## VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

## KLEMMBAND
Inklusive

## BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø, Bsp:
16-290-DWETN05130 (schwarz)
47-290-DWETN05130 (weiß)
28-290-DWETN05130 (grau)






## EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte schwarz matt pulverbeschichtete Systemabgasanlage
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 167

## CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80

## VERBINDUNGSLEITUNG

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 168

## CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M